



Technika

1 Spínání doběhu

Je-li vysavač zapnut pomocí automatického spínání, pak dobíhá ještě nějaký čas po vypnutí elektropřístroje. Tím jsou také nasáty zbylé třísky z hadice.

2 Vícenásobný filtrační systém

Kombinací filtračního vaku a hlavního filtru dochází k ještě vyšší účinnosti odlučování. Vymyvatelná filtrační vložka je hygienická, hospodárná a šetří životní prostředí.



Chceme vás upozornit, že ne všechny výrobky mají zde uvedené vlastnosti. Na této stránce jsou popsány pouze ty nejdůležitější. Další vysvětlivky a pokyny naleznete od strany 190 a na internetových stránkách www.stihl.cz.

Komfort

3 Integrovaná přihrádka na příslušenství

S držákem sací hadice a síťového kabelu. Pro pohodlné uschování přídatných trysek.

4 Automatické zapínání/zásuvka (E)

Vysavač se automaticky zapíná a vypíná prostřednictvím elektrického nářadí připojeného k zásuvce.

5 Čištění filtru

Trvale optimální výkon díky jednoduchému a rychlému čištění filtrační vložky.

6 Regulace počtu otáček

K plynulé regulaci sacího výkonu.



Vysavač mokrých/ suchých nečistot

- Pro profesionální použití v dílnách, úklidových službách a v průmyslu
- Pro soukromý sektor: SE 62
- Kvalitní a bohaté příslušenství

SE 62



1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Pro odstraňování prachu, nečistot a kapalin uvnitř a venku. Přepínání vysávání suchých a mokrých nečistot, funkce foukání přehozením sací trubky na přípojku odváděného vzduchu, vícenásobný filtrační systém, čištění filtru, přepínatelná podlahová hubice, univerzální tryska, štěrbinová tryska.

SE 62 E



1,4 kW, 210 mbar, 3.600 l/min. Zásuvka s automatickým zapínáním (E) pro připojení elektronářadí. Přepínání vysávání suchých a mokrých nečistot, funkce foukání přehozením sací trubky na hadici odváděného vzduchu, vícenásobný filtrační systém, čištění filtru, 3,5 m dlouhá sací hadice, teleskopická sací trubka, přepínatelná podlahová hubice, univerzální tryska, štěrbinová tryska, adaptér pro elektronářadí.

Vhodné příslušenství naleznete od strany 128.



Adaptér pro elektronářadí

Pro přímé napojení elektronářadí na sací hadici s možností odsávání na sací hadici.



Ø 32 mm. Regulace sací síly, pro SE 62 a SE 62 E.

Obj. č. 4901 503 1508

Hubice pro čištění podlah (napojení Ø 36 mm)



Kombinovaná podlahová hubice

280 mm široká. S nášlapným přepínáním pro hladké plochy a koberce, pro SE 61 – SE 122 E.

Obj. č. 4901 500 2500

Filtrační sáček



Balení po 5 kusech. Stabilní, pevná tkanina.

Pro SE 61 – SE 62 E

Obj. č. 4901 500 9004

Příslušenství pro vysavač mokrých/suchých nečistot

- Rozšíření pro mnohostranné možnosti použití
- Trysky pro nejrůznější potřeby
- Adaptér



Profesionální tip od STIHLu:

Když chcete sbírat nečistotu přímo tam, kde vzniká, použijte nejlépe naše adaptéry pro elektrické nářadí. Pomocí nich můžete připojit sací hadici Vašeho vysavače kapalných/suchých nečistot přímo na nářadí, jako např. pila děrovka, bruska nebo hoblík, pokud mají možnost odsávání.



	Max. podtlak (mbar)	Množství nasávaného vzduchu (l/min)	Objem nádrže (l)	Síťové napětí (V/Hz)	Max. příkon P _{max} (kW)	Pohotovostní hmotnost (kg)	Hladina akustického tlaku [⊙] (dB(A))	Délka sací hadice (m)	Průměr hadice (mm)	Přepínači vysávání suchých a mokřých nečistot	Automatické zapínání/zásuvka	Vícenásobný filtrační systém	Čištění filtru	Papírový/ tkaninový filtrační prvek	Tkaninový filtrační prvek	Ruční hubice s rychlospojkou	Sací zařízení umělá hmota/ ušlechtilá ocel	Přepínatelná podlahová hubice	Univerzální tryska/ štetbinová tryska	Adaptér pro elektronákladi
Vysavač mokřých/suchých nečistot																				
SE 62	210	3.600	20	230/1~/50	1,4	7,5	70,9	2,5	32	●	-	●	●/-	●	●	●/-	●	●	-	
SE 62 E	210	3.600	20	230/1~/50	1,4	8,0	70,9	3,5	32	●	●	●	●/-	●	●	●/-	●	●	●	

● Sériově

E = Automatické zapínání/zásuvka

⊙ K-faktor podle směrnice RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)